

# FICHA TÉCNICA DE HC9

Sellador impermeabilizante para superficies de hormigón



## Nombre Comercial

HC9

## Uso

Sellador impermeabilizante para superficies de hormigón

## PROPIEDADES

El HC-9 Sellador abrillantador para superficies de hormigón es un sellador impermeabilizante cuya aplicación sobre pavimentos y superficies de hormigón proporciona una alta y duradera protección contra el desgaste y la abrasión, evitando en gran medida la penetración de manchas causadas por agua, grasas, ácidos etc. Deja un acabado brillante y antideslizante.

## CAMPOS DE APLICACION

Sellado y abrillatado de superficies hormigón.

Trabajo en zonas donde se almacenan alimentos o bebidas:

- El producto no debe estar expuesto directamente ni mezclarse con los alimentos o bebidas
- Una vez aplicado el producto y hecha la reacción química correspondiente el resultado es completamente inerte

## COMPOSICIÓN

agua, ceras y sales de litio

## MODO DE EMPLEO

Para usar como último paso en el proceso de pulido y diamantado del hormigón.

NO APLICAR BAJO EXPOSICIÓN SOLAR DIRECTA. Aplicar a una temperatura entre 9 y 35°C. La superficie debe estar limpia y seca. Pulverizar el producto sobre la superficie a tratar y friccionar con una maquina rotativa equipada con disco de fregar blanco hasta secar el producto y obtener el sellado deseado. En superficies muy porosas se recomienda dar dos aplicaciones. Después de su aplicación aparece el brillo, variable según textura del pavimento y con buena resistencia a la absorción de agua. La consolidación completa del recubrimiento se produce al cabo de 7 días. No se aconseja usar limpiadores ácidos.

RENDIMIENTO: El rendimiento oscila entre los 20 y los 30 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo de la porosidad de la superficie

## DATOS TÉCNICOS

*Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades*

Apariencia Líquido

Color Blanco

pH N.D.A

Proporción en mezcla Sin diluir. Uso directo

Metodos de aplicación maquina rotativa equipada con disco de fregar blanco

Presentacion bidón 5 Lt

# FICHA TÉCNICA DE HC9

## Sellador impermeabilizante para superficies de hormigón

### PRECAUCIONES

**Indicaciones de peligro:** El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

**Consejos de prudencia:** En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

**Gestión de residuos:**

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos

*Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de HC9 están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.*