

FICHA TÉCNICA DE CR3

Cristalizador de mantenimiento para suelos de mármol y terrazo



Nombre Comercial

CR3

Uso

Cristalizador de mantenimiento para suelos de mármol y terrazo

PROPIEDADES

Formulado para labores de mantenimiento del brillo en superficies previamente cristalizadas, manteniendo el suelo protegido por un periodo más largo. Especialmente recomendado para suelos en mármol blanco.

CAMPOS DE APLICACION

cristalizado de mantenimiento para suelos de mármol y terrazo. Indicado para cristalizado de mármoles blancos.

COMPOSICIÓN

agua, sales, tensoactivos catiónicos, ceras, desinfectantes y colorante

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y seca. Agitar el envase antes de usar. No diluir, ni mezclar con otros productos. Verter una pequeña cantidad de CR-3 sobre una superficie de unos 2 m², esparcir uniformemente el producto con máquina abrillantadora provista con lana de acero y frotar hasta que el producto esté completamente seco. Repetir el proceso hasta cubrir toda la superficie a tratar.

RESBALADICIDAD:

CR-3 Cumple la norma UNE-ENV 12633:2003 en los supuestos siguientes

Clase No.0 Uso: sin requisitos / revestimientos verticales y pavimentos en apartamentos de edificios de viviendas. Resistencia a la resbaladicidad: $R_d \leq 15$

La cumple en todos los casos

NOTA En todos los casos es responsabilidad del aplicador hacer la prueba de resbaladicidad mediante el péndulo de fricción con empresa autorizada

DATOS TÉCNICOS

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades

Apariencia Líquido

Color Blanco

pH 1,88

Proporción en mezcla 1 tapón por m²

Metodos de aplicación máquina rotativa provista con un pad de lana de acero

Presentacion bidón 5 Lt

PRECAUCIONES

FICHA TÉCNICA DE CR3

Cristalizador de mantenimiento para suelos de mármol y terrazo

Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA +34 91 562 04 20 o a un médico.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos.

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de CR3 están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.