

FICHA TÉCNICA DE AB10 -A-

Abrillantador metalizante -efecto mate-



Nombre Comercial

AB10 -A-

Uso

Abrillantador metalizante -efecto mate-

PROPIEDADES

El AB-10 -A Abrillantador metalizante es una emulsión autobrillante para pavimentos de: piedra natural, terrazo, pizarra, barro cocido, plásticos, parquet, madera y corcho. EFECTO MATE

CAMPOS DE APLICACION

barniz metalizado efecto mate para superficies

COMPOSICIÓN

CO

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y seca. No mezclar ni diluir con otros productos.

Decapar la superficie con DC-2 decapante alcalino, aclarar y dejar secar por completo.

Cuando la superficie este limpia y seca extender AB-10 en línea recta y uniformemente (evitando SIEMPRE hacer círculos) con una esponja o con un aplicador de ceras. Dejar secar de 30 a 60 minutos aproximadamente.

Repetir el proceso anterior extendiendo el producto en dirección perpendicular a la primera capa.

Una vez seco se obtendrá un acabado mate uniforme

DATOS TÉCNICOS

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades

Apariencia Líquido

Color Blanco

pH 8,75

Proporción en mezcla esparcir uniformemente sobre la superficie

Metodos de aplicación esponja o aplicador de ceras

Presentacion bidón 5 Lt

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular grave. Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del

FICHA TÉCNICA DE AB10 -A-

Abrillantador metalizante -efecto mate-

alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de AB10 -A- están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.