

FICHA TÉCNICA DE HC12

Hidrofugante/impermeabilizante para hormigón – efecto mojado.



Nombre Comercial

HC12

Uso

Hidrofugante/impermeabilizante para hormigón – efecto mojado.

PROPIEDADES

Evita la penetración de agua desde el exterior en superficies de hormigón, mármol, granito y superficies pétreas en general.

Si se requiere protección adicional contra la penetración de aceites, grasas u otros líquidos, se recomienda hacer previamente una prueba en un lugar poco visible para verificar la capacidad de protección real antes de aplicar a toda la superficie.

AVISO: HC-12 incrementa ligeramente la tonalidad original de la superficie, produciendo una apariencia de “efecto mojado”

CAMPOS DE APLICACION

Sector de la construcción. Fácil aplicación. Evita la penetración de agua desde el exterior

COMPOSICIÓN

agua y emulsión de ceras

MODO DE EMPLEO

No diluir ni mezclar con otros productos.

Agitar enérgicamente antes de usar.

Aplicar el producto sobre la superficie a tratar (suelos, muros, fachadas, etc.) y extender con una mopa de microfibra, creando una capa fina y uniforme. Dejar secar.

DATOS TÉCNICOS

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades

Apariencia Líquido

Color Blanco

pH N.D.A

Proporción en mezcla Sin diluir. Uso directo

Metodos de aplicación pulverizar

Presentacion bidón 5 Lt

FICHA TÉCNICA DE HC12

Hidrofugante/impermeabilizante para hormigón – efecto mojado.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia: Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente (en según normativa de gestión de residuos)

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de HC12 están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

FICHA TÉCNICA DE HC12

Hidrofugante/impermeabilizante para hormigón – efecto mojado.
