

FICHA TÉCNICA DE HC4

Tapaporos en hormigón



Nombre Comercial

HC4

Uso

Tapaporos en hormigón

PROPIEDADES

Aditivo para añadir al agua de pulido. Rellena totalmente todos los poros de la superficie de manera eficaz, resistente y duradera dejándola completamente lisa y uniforme. Repara pequeños agujeros y grietas durante el proceso de pulido.

CAMPOS DE APLICACION

Aditivo para rellenos de poros en hormigón

COMPOSICIÓN

Agua y copolímeros SBR

MODO DE EMPLEO

Aplicar en la fase media del pulido en el grano 120. Verter el producto junto al cabezal de la máquina para que se mezcle con el agua en una proporción de 1:3 a 1:5 respecto a la cantidad de agua utilizada. Efectuar el pulido normalmente usando el agua mezclada con HC-4 TAPAPOROS PARA HORMIGÓN. Al mezclarse, HC-4 genera un fango que va penetrando y tapando los poros y grietas en el hormigón. Una vez finalizado el pulido con el grano 120 seguir puliendo normalmente con los granos sucesivos.

DATOS TÉCNICOS

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades

Apariencia Líquido

Color Blanco

pH N.D.A

Proporción en mezcla proporción de 1:3 a 1:5

Metodos de aplicación ver instrucciones

Presentacion bidón 5 Lt

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro: El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.

Consejos de prudencia: En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente

FICHA TÉCNICA DE HC4

Tapaporos en hormigón

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de HC4 están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.