

FICHA TÉCNICA DE HC8

Nano lithium



Nombre Comercial

HC8

Uso

Nano lithium

PROPIEDADES

Penetra hasta 5 cm. en el interior de la superficie tratada, densificando y endureciendo toda esa franja desde la superficie al interior. Proporciona una alta protección contra humedades, polvo, suciedad, deterioro y eflorescencias. Por su gran resistencia al desgaste, está especialmente recomendado para áreas que soportan un tráfico intenso y pesado, a las que proporciona la máxima protección contra la erosión y agentes externos.

CAMPOS DE APLICACION

endurecido y compactación superficial del hormigón, para mejorar la impermeabilidad y aumentar la protección de toda la superficie contra humedades, polvo, suciedad, deterioro y eflorescencias, etc

COMPOSICIÓN

agua, alcoholes, sales potásicas y litio.

MODO DE EMPLEO

HC-8 se aplica una vez finalizado el proceso de pulido con diamante-resina hasta un grano 800 o 1800 y tras un tratamiento previo de la superficie con endurecedor de litio (HC-5, HC-6 o HC-7) en la fase intermedia del diamantado.

El suelo debe estar limpio y seco (recomendable 24 h. tras el pulido). Pulverizar HC-8 sobre la superficie a tratar y extender mediante una mopa de microfibra, creando una capa fina y uniforme. Dejar secar entre 15 y 30 minutos dependiendo de la temperatura ambiente y seguidamente friccionar con la máquina rotativa equipada con disco blanco o pad diamantado de grano muy fino para obtener un acabado brillante y duradero con alta resistencia a la absorción de agua y manchas.

DATOS TÉCNICOS

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades

Apariencia Líquido

Color Transparente

pH N.D.A

Proporción en mezcla Sin diluir. Uso directo

Metodos de aplicación pulverizador

Presentacion bidón 5 Lt

PRECAUCIONES

FICHA TÉCNICA DE HC8

Nano lithium

Indicaciones de peligro: Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA +34 91 562 04 20 o a un médico.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de HC8 están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.