

FICHA TÉCNICA DE CRISTAL

Pegamento Líquido Cristal



Nombre Comercial

CRISTAL

Uso

Pegamento Líquido Cristal

PROPIEDADES

El pegamento líquido cristal es una resina líquida de polyester especial, que al solidificar se torna completamente transparente e incolora, siendo recomendado su uso para el rellenado de agujeros en mármol travertino. Una vez endurecida, es totalmente pulimentable.

CAMPOS DE APLICACION

aunque su abanico de acción es muy amplio está especialmente indicado para el adhesivado y relleno de los agujeros en mármoles de tipo travertino.

COMPOSICIÓN

resina de poliester, estireno y anhídridos

MODO DE EMPLEO

Mezclar el contenido del envase con el líquido catalizador en proporción volumétrica del 1% (1 kg. De resina reacciona con 10 cc de líquido catalizador) y aplicar sobre el material a procesar. Se obtendrá un fraguado completamente transparente e incoloro en un plazo de unas 3 horas (variable según temperatura ambiente)

DATOS TÉCNICOS

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades

Apariencia Líquido

Color Translucido

pH N.D.A

Proporción en mezcla 1 kg. De resina reacciona con 10 cc de líquido catalizador

Metodos de aplicación espátula, bote para realizar la mezcla y lija

Presentacion lata metálica 750 Gr

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.

FICHA TÉCNICA DE CRISTAL

Pegamento Líquido Cristal

Consejos de prudencia: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA +34 91 562 04 20 o a un médico. NO provocar el vómito. En caso de incendio: Utilizar Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada para apagarlo. NO USAR CHORRO DE AGUA

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de CRISTAL están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.